

HYDX



A2 Professional FM Transceiver

5W CHINESE/ENGLISH VOICE REPORT 中英文语音报告

- 16信道 • 输出功率5W • 超大电池容量 • 双侧键自锁定
- 16CHS • Output Power 5W • High Battery Capacity • Two Programming SK

中华人民共和国工业和信息化部型号核准
代码: CMIIT ID: 2012FP1697

HYDX

A2 Professional FM Transceiver

功能特点 Main Functions

- 400-520MHz/245MHz/136-174MHz
- 高低功率可选
- 组呼/群呼
- 侧频/差频
- 声控功能
- 静噪等级调整
- 扫描
- PTT ID/DTMF
- TOT
- 尾音消除
- 紧急呼叫
- CTCSS 50/DCS 105 支持非标
- 繁忙信道锁定
- 中英文语音报告
- 读/写频加密
- 400-520MHz/245MHz/136-174MHz
- High/Low Power
- Group Calling
- Reverse Frequency/Offset
- VOX
- SQL
- Scan
- DTMF/PTT ID
- TOT
- Tail Elimination
- Emergency Call
- CTCSS 50/ DCS 105 Support Non-standard
- BCL0
- Voice Report
- Programming Encryption

技术参数 Technical Specification

整机部分 GENERAL		发射部分 TRANSMITTER	接收部分 RECEIVER
可用频率范围 Frequency Range	UHF: 400-520MHz / 245MHz VHF: 136-174MHz	输出功率 Output Power	灵敏度 Sensitivity
射频输出功率 RF Output Power	高功率<5W 低功率<2W H Power<5W Low Power<2W	调制方式 Modulation	邻道选择性(dB) Selectivity
信道数量 Channels	16信道 16 Channels	杂波与谐波(dB) Spurious and Harmonics	互调(dB) Intermodulation
信道间隔 Channel Spacing	宽带: 25KHz 窄带: 12.5KHz Wide: 25KHz Narrow: 12.5KHz	杂音抑制 FM Noise	信噪比(dB) S/N
加密 CTCSS/DCS	50 CTCSS/ 105 DCS	音频失真 Audio Distortion	音频输出功率 Rated Output Power
天线阻抗 Antenna Impedance	50 Ω		音频失真 Rated Audio Distortion
工作温度 Operating Temperature	-20°C~50°C		
工作电压 Operating Voltage	DC7.4V		
电池类型 Battery Type	1300mAh锂电池/1600mAh镍电 1300mAh Li-Ion/1600mAh Ni-MH		
外形尺寸 (不含天线) Dimensions (without antenna)	112.5(L) x 59(W) x 37(D)mm		
重量 (含天线、电池) Weight (with antenna/battery)	约230g About 230g		

标准配件 Standard Accessories



天线 Antenna



电池 Battery



充电器 Charger



电源适配器 Adapter



背夹 Belt clip

华东无线电集团

福建晋能数字电子设备有限公司

地址: 福建省泉州晋江市海澄新街151、117、119号 邮编: 362000

销售热线: 0595-2853388

网址: www.odmradio.com

Huayuan Electron Communicate Group

Fujian Junten Electronic Equipment Co., Ltd.

ADD: No.115,117,119,Yuanhai 3rd Road, Jiangnan Hi-tech Park,

Licheng District, Quanzhou, Fujian, China 362000

Sales: 36-595-2856-3881

Website: www.odmradio.com